

FMH 04 / FMH 18

Modèle	Code	Puissance froid (kW)	Puissance chaud (kW)
FMH 04	3ISH1010	1,15	2,13
FMH 06	3ISH1020	1,80	3,17 *
FMH 09	3ISH1030	2,65	4,56
FMH 12/A	3ISH1045	3,52	6,08 *
FMH 15/A	3ISH1055	4,40	7,55
FMH 18/A	3ISH1065	5,28	9,20 *

*Consulter disponibilité.

Soupape à trois voies

Intégrée dans l'unité.



Commande sans fil

Intégrée dans l'unité. Permet les fonctions suivantes :

- Commande de la soupape à trois voies.
- Modes ventilation, chauffage et climatisation.
- Mode de fonctionnement maître-esclave.
- Minuterie de 24 h
- Indicateur de fonctionnement de l'unité.
- Port série RS485.

Ventilo-convecteurs muraux



FMH 04 - FMH 09



FMH 12/A - FMH 18/A

VENTILO-CONVECTEURS MURAUX

Modèles			FMH 04	FMH 06	FMH 09	FMH 12/A	FMH 15/A	FMH 18/A
Puissance frigorifique totale		kW	1,15	1,80	2,65	3,52	4,40	5,28
Puissance frigorifique sensible		kW	0,91	1,24	2,04	2,82	3,19	3,64
Puissance calorifique (Eau 50 °C)		kW	1,32	2,10	3,02	4,05	5,03	6,15
Puissance calorifique (Eau 70 °C)		kW	2,13	3,17	4,56	6,08	7,55	9,20
Tension/phase/fréquence		V/n°/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consommation électrique		A	18	18	30	30	35	35
Intensité		A	0,13	0,13	0,24	0,24	0,35	0,35
Débit d'eau		l/h	160	280	410	570	700	820
Perte de charge		kPa	5,85	15,72	10,48	16,62	21,38	25,31
Débit d'air	Haut	m³/h	470	510	700	770	850	900
	Moyen	m³/h	305	340	475	560	595	630
	Lent	m³/h	240	270	325	342	340	375
Pression sonore	Haut	dB(A)	35	36	38	39	41	45
	Moyen	dB(A)	34	34	35	35	37	42
	Lent	dB(A)	32	32	32	33	35	40
Dimensions	Hauteur	mm	270	270	320	320	330	330
	Largeur	mm	870	870	1,03	1,03	1,16	1,16
	Profondeur	mm	176	176	196	196	198	198
Poids		Kg	11,5	11,5	13,5	13,5	16,5	16,5
Connexions	Entrée d'eau	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
	Sortie d'eau	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
	Condensats	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Droits réservés pour toute modification des modèles et des données techniques.

Accessoires

Commande câblée

3ISH9010

- Design attrayant. Fabriqué dans un matériau plastique ignifuge. S'adapte parfaitement aux besoins des hôtels, bureaux ou habitations.
- Filtre synthétique lavable. Facilement accessible en soulevant le panneau avant.
- Lames motorisées. 2 Lames plus déflecteurs directionnels pour une meilleure répartition de l'air.